

Budowa ulicy Zielonej w Czarnkowie - łącznik do ul. Osiedle Ogrodnicze

| Nr | Nr ST | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------|--|------|--------|
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE | | | | |
| 1 | D-04.01.01. | KNNR 1 0113/01 Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 5cm 88,50x3,20 | m2 | 283,20 |
| | | razem | m2 | 283,20 |
| 2 | D-04.01.01. | KNR 2-01 0206/04.1 0214/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km (wywóz humusu) 88,50x3,20x0,05 | m3 | 14,16 |
| | | razem | m3 | 14,16 |
| 3 | D-04.01.01 | KNNR 6 0103/01 Profilowanie ręczne i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV 88,50x3,00 | m2 | 265,50 |
| | | razem | m2 | 265,50 |
| 3. NAWIERZCHNIA | | | | |
| 4 | D-08.03.01 | KNR 2-31 0401/01 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod ławę obrzeża strona lewa i prawa 88,50x2 | m | 177,00 |
| | | razem | m | 177,00 |
| 5 | D-08.03.01 | KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod obrzeża, beton B-15 177,00x0,02 | m3 | 3,54 |
| | | razem | m3 | 3,54 |
| 6 | D-08.03.01 | KNR 2-31 0407/03 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na wykonanej ławie, z wypełnieniem spoin piaskiem 88,50x2 | m | 177,00 |
| | | razem | m | 177,00 |
| 7 | D-08.02.02 | KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, kostka szara bez fazy, układana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm 88,50x3,00 | m2 | 265,50 |
| | | razem | m2 | 265,50 |
| 8 | D-08.02.02 | KNNR 6 0502/02.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm typ. "fala" na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem 3,00x0,60 | m2 | 1,80 |
| | | razem | m2 | 1,80 |
| 4. OZNAKOWANIE, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| 9 | | KNR 2-01 0510/01 Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem trawą 88,50x0,80 | m2 | 70,80 |
| | | razem | m2 | 70,80 |
| 10 | | KNR 2-31 0701/04 Balustrady -poręczce ochronne chodnikowe sztywne z przeciągiem długości 2,00 m | szt. | 4 |
| 11 | D-07.02.01 | KNR 2-31 0702/01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych długości 3,80 m o średnicy 50mm | szt. | 4 |
| 12 | D-07.02.01 | KNR 2-31 0703/01 Przymocowanie znaków nakazu C-13/16 i C13a/16a - znaki odbłaskowe typ. 1 o średnicy 600 mm | szt. | 4 |
| 13 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1,00 |