



| SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE – LEGENDA | |
|-----------------------------------|---|
| 1 | szkieletowa konstrukcja <i>ściany o nawierzchni białonacisk</i> |
| 2 | zestawień betonowy uliczny, typ 1066 – 15x22 cm <i>(naprzeciwie)</i> |
| 3 | podstapka cementowa – płaskowa 14 – gr. 5 cm |
| 4 | linia betonowa z górnym zrywem C12/15 |
| 5 | warstwa izolacyjna dźwiękowa betonowa koscia brukowa (ściana, beton) – gr. 8 cm |
| 6 | podłogowa zeszciana żwiru szkieletowego – zeszczenie o $\rho_{\text{max}}=15-2,5 \text{ MPa}$ – 10 lub 15 cm |
| 7 | warstwa izolacyjna szczelowa i twarda betonowa koscia brukowa (ściana, cegła 10x20 cm) – gr. 8 cm |
| 8 | głazki betonowe – 10x25 cm |
| 9 | warstwa izolacyjna dźwiękowa betonowa koscia brukowa (białonacisk, cementowa, cegła 10x20 cm) – gr. 8 cm |
| 10 | otoczka betonowa 8,0x20,100 cm |
| 11 | klasyfikacja twardość z obciążeniem mechaniczną twardość – gr. 10 cm |
| 12 | otoczka betonowa 8,0x20,51 cm ustawienie pionowe |

[illegible]