

ZESTAWIENIE FASAD

OZNACZENIE	F1
IŁOŚĆ	1
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	400x955
H _o (cm)	0
SCHEMAT	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	
UWAGI	<div><div></div><div>kolor RAL 5010</div></div> <div><div></div><div>panel nieprzezierny kolor RAL 5012</div></div> <div><ul style="list-style-type: none">- system fasadowy aluminiowy, skłupowo - ryglowy, trójkomorowy- szerokość profilu słupowych i ryglowych: 50 mm, zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej- szyby dwukomorowe, przeszczepione (szklenie szstem o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia), szkło o parametrach: LT4037, g=0,34 (transmisja energii cieplnej do wnętrza) spełniające wymogi WT</div>

ZESTAWIENIE ŚCIANEK SYSTEMOWYCH

OZNACZENIE	K1	K2	K3
IŁOŚĆ	1	3	1
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	150x200	114/134x200	242/134x200
OZNACZENIE SKRZYDŁA			
piwnica	1	1	1
parter	-	2	-
piętro I	-	-	-
piętro II	-	-	-
SCHEMAT			
ODPORNOŚĆ OGNIOWA			
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">- ścianki systemowe- wyposażone w zawias funkcyjny- gąble z wypełnieniem na palec, zamek zapadkowy z sygnalizacją zamknięcia/otwarcia z możliwością awaryjnego otwarcia- za stal nierdzewnej- profil aluminiowy drzwi z uszczelnia gumową- konstrukcja z profili aluminiowych wyposażenie z płyty HPL 6mm (dłamał kompozytowy HPL) dwustronnie laminowane kolor RAL 7047- profile malowane w kolorze RAL 7047		

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9
IŁOŚĆ	3	3	2	3	3	8	8	8	2
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	120x120	60x100	180x80	60x260	120x260	60x290	120x290	180(60+120)x290	100x140
H _o (cm)	140	140	130	0	0	0	0	0	150
SCHEMAT									
ODPORNOŚĆ OGNIOWA									
UWAGI	- profile aluminiowe - kolor RAL 9003 - szklenie zespolone o współczynniku U<1,1W/mK - ilość nawiewników higrosterowalnych w każdym skrzydle okiennym zgodnie z rzutami opracowania - współczynnik - LT 63%, g=0,34	- profile aluminiowe - kolor RAL 9003 - szklenie zespolone o współczynniku U<1,1W/mK - ilość nawiewników higrosterowalnych w każdym skrzydle okiennym zgodnie z rzutami opracowania - współczynnik - LT 63%, g=0,34	- profile aluminiowe - kolor RAL 9003 - szklenie zespolone o współczynniku U<1,1W/mK - ilość nawiewników - LT 63%, g=0,34	- profile aluminiowe - kolor RAL 9003 - szklenie zespolone o współczynniku U<1,1W/mK - ilość nawiewników higrosterowalnych w każdym skrzydle okiennym zgodnie z rzutami opracowania - współczynnik - LT 63%, g=0,34 - szkło bezpieczne	- profile aluminiowe - kolor RAL 9003 - szklenie zespolone o współczynniku U<1,1W/mK - ilość nawiewników higrosterowalnych w każdym skrzydle okiennym zgodnie z rzutami opracowania - współczynnik - LT 63%, g=0,34 - szkło bezpieczne	- profile aluminiowe - kolor RAL 9003 - szklenie zespolone o współczynniku U<1,1W/mK - ilość nawiewników higrosterowalnych w każdym skrzydle okiennym zgodnie z rzutami opracowania - współczynnik - LT 63%, g=0,34 - szkło bezpieczne	- profile aluminiowe - kolor RAL 9003 - szklenie zespolone o współczynniku U<1,1W/mK - ilość nawiewników higrosterowalnych w każdym skrzydle okiennym zgodnie z rzutami opracowania - współczynnik - LT 63%, g=0,34 - szkło bezpieczne	- profile aluminiowe - kolor RAL 9003 - szklenie zespolone o współczynniku U<1,1W/mK - ilość nawiewników higrosterowalnych w każdym skrzydle okiennym zgodnie z rzutami opracowania - współczynnik - LT 63%, g=0,34 - szkło bezpieczne	- profile aluminiowe - kolor RAL 9003 - szklenie zespolone o współczynniku U<1,1W/mK - ilość nawiewników - LT 63%, g=0,34

ZESTAWIENIE ŚCIANEK SIATKI

OZNACZENIE	S1	S2	S3
IŁOŚĆ	1	3	1
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	101x309	250x325	101x260
OZNACZENIE SKRZYDŁA			
piwnica	-	-	1
parter	1	-	-
piętro I	-	1	-
piętro II	-	1	-
SCHEMAT			
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">- ścianki z siatki cyfrowej zgodnie z opisem opracowania na podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta- wyposażenie do uzgodnienia z inwestorem		

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	D09	D10	D11	D12	D13	D14
IŁOŚĆ	1	1	4	1	3	11	1	1	5	4	3	2	7	1
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	200x205	200x205	150(90+60)x205/320	150(90+60)x205	90x205	90x205	150(90+60)x205	100x205	100x205	90x205	90x205	150(90+60)x205	90x205	80x205
OZNACZENIE SKRZYDŁA														
piwnica	-	-	1	-	-	-	3	4	-	-	-	2	5	2
parter	1	1	1	1	1	2	1	3	1	-	-	-	-	-
piętro I	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
piętro II	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-
SCHEMAT														
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		E10			D05' E10 1L									
UWAGI	- profile aluminiowe w kolorze RAL 5010 - szklenie - szkło bezpieczne - drzwi wyposażone w samozamykacz - na drzwiach umieścić oznakowanie z folii mat.	- drzwi płycinowe z okleiną CPL lub HPL w kolorze jasnego drewna, kolor zbliżony do koloru drzwi istniejących - wyposażone w samozamykacz - skrzydła pełne - na drzwiach umieścić oznakowanie z folii mat.	- profile aluminiowe w kolorze RAL 5010 - szklenie - szkło bezpieczne - drzwi wyposażone w samozamykacz - na drzwiach umieścić oznakowanie z folii mat.	- profile aluminiowe w kolorze jasnego drewna - kolor zbliżony do koloru drzwi istniejących - szklenie - szkło bezpieczne - drzwi wyposażone w samozamykacz - na drzwiach umieścić oznakowanie z folii mat.	- drzwi płycinowe z okleiną CPL lub HPL w kolorze jasnego drewna, kolor zbliżony do koloru drzwi istniejących - wyposażone w samozamykacz - naklejki informacyjne z piktogramami do uzgodnienia - z kratką wentylacyjną lub podłopciem o min. pow. czynnej otworu 0,02m²	- drzwi płycinowe z okleiną CPL lub HPL w kolorze jasnego drewna, kolor zbliżony do koloru drzwi istniejących - wyposażone w samozamykacz - naklejki informacyjne z piktogramami do uzgodnienia - z kratką wentylacyjną lub podłopciem o min. pow. czynnej otworu 0,02m²	- drzwi płycinowe z okleiną CPL lub HPL w kolorze jasnego drewna, kolor zbliżony do koloru drzwi istniejących - wyposażone w samozamykacz - skrzydła pełne - na drzwiach umieścić oznakowanie z folii mat.	- profile aluminiowe w kolorze jasnego drewna - kolor zbliżony do koloru drzwi istniejących - szklenie - szkło bezpieczne - drzwi wyposażone w samozamykacz - na drzwiach umieścić oznakowanie z folii mat.	- drzwi płycinowe z okleiną CPL lub HPL w kolorze jasnego drewna, kolor zbliżony do koloru drzwi istniejących - wyposażone w samozamykacz - skrzydła pełne - na drzwiach umieścić oznakowanie z folii mat.	- drzwi płycinowe z okleiną CPL lub HPL w kolorze jasnego drewna, kolor zbliżony do koloru drzwi istniejących - wyposażone w samozamykacz - skrzydła pełne - na drzwiach umieścić oznakowanie z folii mat.	- drzwi płycinowe z okleiną CPL lub HPL w kolorze jasnego drewna, kolor zbliżony do koloru drzwi istniejących - wyposażone w samozamykacz - skrzydła pełne - na drzwiach umieścić oznakowanie z folii mat.	- profile aluminiowe w kolorze jasnego drewna - kolor zbliżony do koloru drzwi istniejących - szklenie - szkło bezpieczne - drzwi wyposażone w samozamykacz - na drzwiach umieścić oznakowanie z folii mat.	- drzwi płycinowe z okleiną CPL lub HPL w kolorze jasnego drewna, kolor zbliżony do koloru drzwi istniejących - wyposażone w samozamykacz - skrzydła pełne - na drzwiach umieścić oznakowanie z folii mat.	- drzwi płycinowe z okleiną CPL lub HPL w kolorze jasnego drewna, kolor zbliżony do koloru drzwi istniejących - wyposażone w samozamykacz - skrzydła pełne - na drzwiach umieścić oznakowanie z folii mat.
HOL		SALA GIM	KLATKA SCHOD	ŚWIETLICA	SZATNIE	WC	MAGAZYN SPORT	ŚWIETLICA PIĘTRO	SALE LEKCYJNE	MAG. SAL LEK.	SALE	STOŁÓWKA	PIWNICA	PIWNICA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE	DZ1
IŁOŚĆ	1
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	200x205
OZNACZENIE SKRZYDŁA	
piwnica	-
parter	1
piętro I	-
piętro II	-
SCHEMAT	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-
UWAGI	- profile aluminiowe - szklenie zespolone o współczynniku U<1,1W/mK - szklenie - szkło bezpieczne - drzwi wyposażone w samozamykacz - na drzwiach umieścić oznakowanie z folii mat. - drzwi wyposażone w zamek patentowy - klamka antypanik

UWAGA

szczegółowe wyposażenie drzwi należy uzgodnić z Inwestorem po wyborze Producenta

wszystkie drzwi wyposażać w zamki patentowe

zamontować odbijniki przy drzwiach

INWESTYCJA:	ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie dz. nr ewid. 2211/2, obręb 0001 Czarnków		
INWESTOR:	GMINA MIASTA CZARNKÓW PL.Wolności 6, 64-700 Czarnków		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "EMIKON" Bona Cybel 64-700 Czarnków, Planówka 51 tel. 0509914051		
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. arch. Magdalena Wilczyńska	12/R16/LM/02
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. Monika Wilczyńska	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. arch. Monika Wilczyńska	12/WPOKK/2013
STADIUM		PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI			
NR PROJEKTU:		DATA: 07.2017r.	SKALA:
			NR RYSUNKU: A10
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994, Nr 24 poz. 83)			
Pozostawiam we wszelkiej postaci bez jakiegokolwiek zgody Autora zabraniam			