Krawężnik betonowy 15x30
Podsypka cementowo-piakowa 1:4 gr. 4 cm
Ława betonowa z oporem C12/15 gr. 10cm



Warswta ścieralna SMA8 gr. 4 cm
Warstwa wiążąca AC16W gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza AC22P gr. 7cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

Krawężnik betonowy 15x22
Podsypka cementowo-piakowa 1:4 gr. 4 cm
Ława betonowa z oporem C12/15 gr. 10cm

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 25cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm



Warswta ścieralna SMA8 gr. 4 cm
Warstwa wiążąca AC16W gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza AC22P gr. 7cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

Krawężnik betonowy 15x30
Podsypka cementowo-piakowa 1:4 gr. 4 cm
Ława betonowa z oporem C12/15 gr. 10cm

Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 10 cm



Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 25cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

Opornik betonowy 8x30
Podsypka cementowo-piakowa 1:4 gr. 4 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 10cm



Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 10 cm

Krawężnik betonowy 15x30
Podsypka cementowo-piakowa 1:4 gr. 4 cm
Ława betonowa z oporem C12/15 gr. 10cm

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 10 cm



Warswta ścieralna SMA8 gr. 4 cm
Warstwa wiążąca AC16W gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza AC22P gr. 7cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

Opornik betonowy 8x30
Podsypka cementowo-piakowa 1:4 gr. 4 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 10cm



Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 10 cm

Jednostka opracowująca:		FIRMA VIABUD Jacek Gruszkiewicz Walkowice 87 64-700 Czarnków
Zamawiający:		GMINA MIASTA CZARNKÓW Plac Wolności 6 64-700 Czarnków
Obiekt:	*Budowa drogi wraz z oświetleniem ulicznym, kanałem teletechnicznym i kanalizacją deszczową w pasie drogowym przyległym do ul. Rolnej w Czarnkowie*	
Temat rys.:	Szczegóły konstrukcyjne	
Projektakt:	tech. Ryszard Burdajewicz upr. proj. UAN 8345/959/85/86	Data: podpis:
Opracował:	mgr inż. Przemysław Burdajewicz	Data: podpis:
Branża: Drogowa	Skala: 1:20	Nr rysunku: 4